

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Airco Cleaner Citrus

- Onaangename geuren die in een vochtige omgeving ontstaan, b.v. als het air conditioningsysteem langere tijd niet wordt gebruikt, worden geneutraliseerd.
- De eventueel vrijkomende geuren tijdens het afbreken van de schimmels worden door een odeur afgeschermd.
- Schimmels en sporenelementen, die o.a allergieën en astma kunnen veroorzaken, worden verwijderd.
- Schimmels en sporenelementen vinden een voedingsbodem in een vochtige omgeving zoals op de buitenzijde van de verdampers van een airconditioningsysteem. Als het interieur van de auto slecht geventileerd wordt is een muffe lucht waarneembaar en de bekleding van de auto vormt een soortgelijke voedingsbodem voor microorganismen.

Systac Airco Cleaner Citrus is een special reinigingsproduct dat een antimicrobisch agens bevat dat schimmels en sporenelementen verwijdert. Dit antimicrobisch agens is, indien volgens voorschrift toegepast, veilig in gebruik voor mens en die ren heft geen nadelig effect op de onderdelen van het te behandelen airconditioningsysteem.

Overtollige nevel die op het dashboard of op de voorruit is gekomen met een vochtige doek wegnemen.

Gebruiksaanwijzing

Start de motor en sluit alle ramen. Zet de airco in de circulatiestand en de recirculatie aan. Selecteer de laagst mogelijke temperatuur en schakel de hoogste ventilatiestand in. Plaats de spuitbus op een vlak gedeelte van de vloer (**tip: op een oude speaker, deze is magnetisch**) aan de passagierszijde, dus danig, dat de uitstromende nevel tussen de passagiersstoel en dashboard op kan stijgen. Druk de atomiseerbutton in, verlaat het voertuig en sluit het portier. Door de speciale atomiseerbutton wordt de spuitbus automatisch leeg gespoten. Na +/- 5 min. is de gehele inhoud van de spuitbus verneveld en via circulatie verdeeld over het interieur en het gehele airconditioningsysteem. Als de spuitbus leeg is moeten de deuren nog 10 min gesloten blijven, waarbij de lucht blijft circuleren om het product op de te behandelen plaatsen te laten inwerken. Zet de motor af en laat de auto een kwartier met gesloten ramen staan. Open daarna alle ramen en laat de auto 5 minuten ventileren alvorens met de auto te gaan rijden.

NB: Als de atomiseerbutton geactiveerd is, blijft deze open staan! Om de verneveling te onderbreken, de buitenzijde van de spuitmond krachtig samenknijpen!

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Analyse waarden

		Airco Cleaner	ASTM
Soortelijk gewicht bij 20C	g/ml	0.99	D4052

Beschikbare verpakkingen

SYS-ACF-96127 – 250ML